

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>4350 Cajón Lineal</b>	<b>3 mts</b>	<b>3,8 mts</b>	<b>4,5 mts</b>	<b>4,9 mts</b>
Número de abresurcos	16 - 17	20 - 21	24 - 25	26-28
Distancia entre líneas	19,1 - 17,5 cm	19,1 - 17,5 cm	19,1 - 17,5 cm	19,1 - 17,5 cm
<b>Chasis tipo</b>				
	Rígido, 2 ruedas traseras y 2 ruedas frontales móviles sobre eje pivot, enganche flotante. Opcional: enganche a 2 puntos.			
<b>Abresurcos monodisco</b>				
Diámetro del disco	18"			
Ángulo del disco	7°			
Ruedas niveladoras	Estándar: 4,5" x 16" semineumática. Opcional: 4,5" x 16" semineumática acanalada.			
Ruedas apretadoras	1" x 10" semineumática.			
Ruedas tapadoras	Estándar: 1" x 12" de fundición nodular y 20° verticales. Opcional: disco estrella o ruedas tapadoras dobles tipo camellón.			
Hidráulicas de abresurcos	Presión hidráulica activa de hasta 204 Kg por abresurco.			
<b>Dosificadores</b>				
Semilla	Roldana con alveolos de 2 caras.			
Fertilizante	Rodillo de alimentación tipo chevron.			
Pastura	Rotor acanalado de desplazamiento variable.			
<b>Cajas de velocidades</b>				
Semilla	Caja de velocidades de 27 marchas.			
Fertilizante	Caja de velocidades de 25 marchas.			
Pastura	Opcional: caja de velocidades de 25 marchas			
<b>Capacidades de tolva</b>				
Pos. 1 (de fábrica)	Semilla: 250 lts/mts		Fertilizante: 220 lts/mts	
Pos. 2	Semilla: 417 lts/mts		Fertilizante: 0 lts/mts	
Pos. 3	Semilla: 187 lts/mts		Fertilizante: 283 lts/mts	
Tolva de pastura	37,6 lts/mts			
<b>Dimensiones generales</b>				
Distancia entre árboles	1230 mm			
Despeje al suelo	250 mm			
Ancho de trabajo/transporte	3 mts	3,8 mts	4,5 mts	4,9 mts
Altura sin marcadores	2,4mts			
<b>Neumáticos</b>	(4) 11 L 15.10 PR			