

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIAL 4 AIR DRILL	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	10 mts	12 mts
Numero de abresurcos	19-23-27-29	23-29-31-35	19-23-27-29	27-35-37-39	37-45-49-53	43-55-61-65
Distancia entre líneas	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm					
CHASIS TIPO						
	Flexible, de 3 secciones con pliegue vertical para transporte.					
CUERPO DE SIEMBRA						
Tipo	Doble disco con cuchilla de corte independiente.					
Cuerpo	Monobloque de acero nodular fundido y mecanizado por CNC con ejes intercambiables.					
Disco de corte	Disco de corte de 18". Brazo de disco de corte con articulación sobre doble rodamiento.					
Discos plantadores	2 discos de 16".					
Control de profundidad	2 ruedas semineumáticas. Brazos niveladores con articulación sobre doble rodamiento.					
Apretador de granos	Estándar: tipo cola de castor. Opcional: rueda semineumatica.					
Ruedas tapadoras	Estándar: 2 ruedas en "V" de fundición nodular con regulación rápida de angulo y precarga.					
Sistema de carga	Estándar: 2 resortes con regulación rapida. Opcional: Pulmones neumáticos o actuadores electrohidráulicos.					
KIT PARA GRANOS GRUESOS (OPCIONAL)						
Dosificadores de semilla	Neumáticos por vacío: Precision Planting, Matermacc o J. Assy. Mecánico: a placas horizontales. Neumático de presión positiva: Plantium					
Sistema de transmisión	Estándar: 3 cajas de velocidades de 81 marchas con mandos flexibles. Opcional: Motores eléctricos independientes o motores electrohidráulicos sectoriales con mandos flexibles.					
TOLVA						
Capacidad total de tolva	5.000 lts					
Capacidad de tolva delantera	2.000 lts					
Capacidad de Tolva trasera	3.000 lts					
Tolvas presurizadas	Sí					
TURBINA						
Accionamiento	Motor hidráulico.					
Tamaño	420 mm de diámetro.					
Velocidad	6.000 RPM					
DOSIFICADORES						
Cantidad	2 rolos dosificadores.					
Segmentos de rolos	Hasta 6 segmentos individuales por rolo y 3 medidas diferentes.					
TRANSMISIÓN						
Cajas de transmisión	De tasa infinitamente variable desde 1 Kg. por hectárea.					
Rueda de mando	1					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**DIMENSIONES GENERALES**

Despeje al suelo	30 cm					
Ancho de trabajo	5 m	6 m	7 m	8 m	10 m	12 m
Ancho de transporte	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Trocha de transporte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Altura de transporte	3,5 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m	4,3 m	5,5 m
Peso	7.000 / 8.500 Kg	8.000 / 9.500 Kg	9.500 / 11.000 Kg	10.000 / 12.000 Kg	11.500 / 13.500 Kg	12.500 / 15.000 Kg
NEUMÁTICOS	4 neumáticos 400/60 15.5			8 neumáticos 400/60 15.5	12 neumáticos 400/60 15.5	
POTENCIA REQUERIDA	4,5 HP por línea de siembra.					